

INNER NET

Integração total à sua rede corporativa.

Utilizando o protocolo TCP/IP, o Inner Net proporciona ao usuário total controle com segurança e comodidade. Perfeito para quem busca velocidade na transmissão de dados, o Inner Net é o controle de ponto ideal para a sua empresa.



**INTEGRAÇÃO
COM A REDE
CORPORATIVA**



**DISPLAY COM
BACKLIGHT**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição do produto

Coletor de dados Inner Net
Software de configuração Gerenciador de Inners
Kit para fixação

Modelos de coletor de dados Inner Net

Coletor Inner Net: para cartões com código de barras
para cartões magnéticos
para cartões de proximidade, padrão ABA Track 2 ou Wiegand
para cartões smart card padrão Mifare

Coletor Inner Net Aço: equipamento em caixa de aço, nas opções para código de barras, magnético ou proximidade

Características do coletor de dados Inner Net

Possui dois acionamentos externos para controle de abertura de uma porta, controle do toque de uma sirene nos horários programados ou indicação de seleção para revista
Lista para controle de acesso dos usuários de acordo com os horários configurados (até 15.000 usuários)

Capacidade de armazenamento: até 16.000 registros
Podem ser cadastrados até 100 horários para acionamento de sirene (sinalização de entrada e saída de turnos)

Mudança automática do horário no início e no fim do horário de verão

Permite a conexão de 2 leitores de cartão por equipamento

Teclado numérico de funções: permite cadastro de 10 funções especiais

Pode ser utilizado em aplicações on-line ou off-line

Especificações técnicas

Alimentação padrão: 90Vac a 230Vac, 50Hz ou 60Hz

Alimentação opcional: 12Vdc

Consumo: 6W

Dimensões (mm):

Modelo Coletor Inner Net: 189 x 217 x 70 (largura x altura x profundidade)

Modelo Coletor Inner Net Aço: 195 x 222 x 85 (largura x altura x profundidade)

Peso:

Modelo Coletor Inner Net: 1,4kg

Modelo Coletor Inner Net Aço: 2,1kg

Condições ambientais: uso interno

Temperatura: 0 a 45 °C

Comunicação: Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP)

Relés de acionamento externo: dois relés, acionamento tipo "contato seco" com capacidade de corrente de até 3A

No break: bateria interna recarregável permite a operação do equipamento por até 10 horas no caso de falta de energia

Display de 2 linhas por 16 colunas com back light

Opcionais

Segundo leitor

Características do software Gerenciador de Inners

Configuração dos produtos da linha Inner

Coleta de dados dos produtos da linha Inner