



CATRACA BOX FACIAL

A Catraca Box reúne segurança, robustez e sofisticação, com a praticidade do reconhecimento facial



Segurança

Seu patrimônio, clientes e colaboradores seguros, com o acesso restrito às pessoas autorizadas.



Robustez

Ideal para ambientes onde a segurança deve ser ressaltada.



Comodidade

Registro detalhado de todos os acessos de seus colaboradores, visitantes e clientes.

O reconhecimento facial traz segurança e praticidade para o controle de acesso.

O sistema antipânico com braço articulado é um acessório que facilita a saída das pessoas em casos de emergência.



Além do leitor facial, a catraca também pode contar com leitor de códigos QR Code, leitor de proximidade e sistema de coleta de cartões de visitantes.

CATRACA BOX FACIAL – Especificações

Leitores disponíveis

- Leitor facial
- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
- Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz.
- Leitor de QR Code e de códigos de barras tradicionais, como os padrões 2 de 5 intercalado e 3 de 9

Características do leitor facial

- Capacidade para até 5 mil faces. Opcional até 20 mil faces
- Detecta o rosto vivo, evitando reconhecimento a partir de fotos ou vídeos
- Velocidade de reconhecimento de aproximadamente 0,2 segundos
- Iluminação automática para uso em ambientes de baixa luminosidade
- Detecta rosto com máscara de proteção
- Cadastro de até 10 administradores para acesso às configurações do leitor
- Suporte do leitor com ângulo ajustável
- Cabo de rede específico para o leitor facial, para permitir a manutenção de faces
- Disponível software de gerenciamento de faces e SDK de comunicação com o leitor
- Importação e exportação de cadastros por pendrive

Recursos

- Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros
- Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários
- Até 100 tabelas de horário para controle de acesso
- Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
- Permite o cadastro de 10 funções especiais configuráveis
- Permite a liberação do giro dos braços através de um botão externo
- Função de contador de giros para visualização no display
- Permite sinalização de seleção para revista
- Display Big Number com backlight, de 2 linhas por 16 colunas
- Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta
- Pictogramas luminosos para indicação de giro liberado
- Web server integrado para configuração
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps
- Disponível software de configuração e SDK de comunicação com a catraca

Construção

- Tampa em aço inox escovado AISI 304
- Pedestal em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência
- Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido AISI 304, com durabilidade maior que 3.000.000 de giros
- Opcionais:
 - Pedestal em aço inox AISI 304
 - Mecanismo antipânico com braço articulado
 - Leitor com capacidade para 20 mil faces
 - Sistema de coleta de cartões de visitantes

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
- Consumo: 20,7W com 1 leitor facial, 24,4W com 2 leitores faciais
- Dimensões sem os braços: Largura: 1040 mm; Altura: 1265 mm; Profundidade: 280 mm
- Dimensões com os braços: Largura: 1040 mm; Altura: 1265 mm; Profundidade: 690 mm
- Peso: 48 Kg