



INNER ACESSO 2


Com um design discreto e moderno, o Inner Acesso 2 é indispensável para segurança da sua empresa, seja ela de pequeno ou grande porte.

Sua empresa segura sem perder a sofisticação.



Segurança

Proteja seu patrimônio e assegure a entrada somente de pessoas autorizadas.



Design

Com seu design compacto, o Inner Acesso 2 pode ser instalado em qualquer ambiente, desde almoxarifados até salas de TI.



Agilidade

Saiba a qualquer momento onde estão, dentro da sua empresa, seus colaboradores, clientes e visitantes.

Com o Inner Acesso você decide quem pode acessar os locais controlados do seu estabelecimento, inclusive os dias e horários.

Devido suas dimensões reduzidas, pode ser instalado em qualquer local, pois, não interfere na arquitetura do seu ambiente.



O Inner Acesso 2 permite optar pelo acesso por cartão ou biometria, ou ainda, pela combinação dos dois, o que garante maior segurança.



INNER ACESSO 2 – Especificações

Modelos

- Inner Acesso 2 Prox
- Inner Acesso 2 LC Bio
- Inner Acesso 2 LC Bio Prox
- Inner Acesso 2 com Botão
- Inner Acesso 2 Prox Complementar
- Inner Acesso 2 LC Bio Complementar
- Inner Acesso 2 LC Bio Prox Complementar
- Leitor TopProx Adicional
- Botoeira Adicional

Leitores disponíveis

- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
- Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz.
- Leitor biométrico

Opções de leitor biométrico

- LC
 - Armazenamento de até 3.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário

Recursos

- Capacidade para cadastrar 15.000 usuários com cartão
- Capacidade para armazenar 30.000 registros
- Usuário Master para cadastro local de novos usuários
- Capacidade para 100 tabelas de horários para controle de acesso por dia de semana e por hora
- Sinalização visual por leds coloridos
- Sinalização sonora por buzzer
- Servidor web embarcado para configuração e coleta de dados
- Sensor de violação do equipamento
- Saída a relé para liberação da porta ou cancela
- Entrada para sensor da porta
- Entrada para botão de liberação do acesso
- Operação online ou offline
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz
- Tensão de operação: 12V
- Potência média: 8W
- Dimensões: L= 84 mm; A= 129 mm; P= 42 mm
- Peso: 0,2 Kg
- Condições Ambientais:
 - Temperatura de operação: 0°C a 45°C (sem condensação)
 - Uso interno